

Plank-X4

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: JX4OBE-840M-L1500



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Plank-X4. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1500mm. B=231mm. H=25+20mm. Medium-

Power-Bestromung. 4580lm. 40W. 9,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Plank-X4

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: JX4OBE-840M-L1500



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Plank-X4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1500mm
Breite B (mm)	B=231mm
Höhe H (mm)	H=25+20mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4580lm
Anschlussleistung	40W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	9,5kg

