


Cubic-L3

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend Artikelnummer: CL3ABL-830M-Q650-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-L3. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Dimmbar DALI. LxBxH (quadrat.). L=650mm. B=

650mm. H=100mm. Medium-Power-Bestromung. 4862lm. 40W. 14,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.




Cubic-L3

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CL3ABL-830M-Q650-B

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Cubic-L3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=650mm
Breite B (mm)	B=650mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4862lm
Anschlussleistung	40W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	14,4kg

