

Cubic-L3

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CL3AWE-840H-Q650-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-L3. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Reflektor: Jet Black. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=650mm. B=

650mm. H=100mm. High-Power-Bestromung. 8500lm. 65W. 14,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Cubic-L3

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CL3AWE-840H-Q650-B

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-L3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=650mm
Breite B (mm)	B=650mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	8500lm
Anschlussleistung	65W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	14,4kg

