

Basic-G9

Pendelleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BG9AUE-827H-D610-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G9. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus gegossenem Acrylglas. Oberfläche: Urban Graphite. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=610mm. H=55+22mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf

Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 5797lm. 46W. 6,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Basic-G9

Pendelleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BG9AUE-827H-D610-P



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Basic-G9
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Urban Graphite
Lichtverteilung	Direkt-rundumstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=610mm
Höhe H (mm)	H=55+22mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	5797lm
Anschlussleistung	46W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6,7kg

