

Basic-L3

Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: BL3ABE-840E-D430-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-L3. LED. Einbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=430mm. H=100mm. Low-Power-

Bestromung. 1740lm. 13W. 4,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Basic-L3

Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: BL3ABE-840E-D430-B

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-L3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=430mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	1740lm
Anschlussleistung	13W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4,6kg

