

Basic-L9

Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl -
Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BL9AWE-840H-D425



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-L9. LED. Halbeinbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=425mm. H=40+65mm. High-Power-

Bestromung. 2840lm. 22W. 6,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Basic-L9

Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BL9AWE-840H-D425



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-L9
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-rundumstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=425mm
Höhe H (mm)	H=40+65mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2840lm
Anschlussleistung	22W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6,2kg

