lightnet

Midpin-C2

Strahler für 48V-Stromschienen / Build-in Version - Direktstrahlend

Artikelnummer: DC2CWE-930M-G

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpin-C2. LED. Strahler für 48V-Stromschienen mit magnetischer Halterung / Build-in Version, 350° drehbar und 90° schwenkbar. Flood 40°. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor: Satin Gold. Einfach schaltbar. DxH (Spots). D= 40mm. H=73mm. Medium-Power-Bestromung. 730lm. 11W. 0,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 06.02.2024

lightnet

Midpin-C2

Strahler für 48V-Stromschienen / Build-in Version - Direktstrahlend

Artikelnummer: DC2CWE-930M-G

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Midpin-C2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Strahler für 48V-Stromschienen / Build-in Version
Linsenwinkel	Flood 40°
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>90
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=40mm
Höhe H (mm)	H=73mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	730lm
Anschlussleistung	11W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	9 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	0,8kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 06.02.2024