


Midpoint-M6

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PM6BBE-940AM-GK



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Midpoint-M6. LED. Einbaustrahler. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel MEDIUM 20°. Reflektor: Satin Gold. XICATO/ARTIST-Serie (Ra>97). Clear Cover. Einfach schaltbar. D (Spots). D=175mm. Medium-Power-Bestromung.

2220lm. 31W. 2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Midpoint-M6

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PM6BBE-940AM-GK



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Midpoint-M6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbaustrahler
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>90
Reflektor Ausstrahlwinkel	Reflektor: MEDIUM 20°
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
LED-Module Type	XICATO/ARTIST (Ra>97)
Cover	Clear Cover
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=175mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2220lm
Anschlussleistung	31W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	9 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2kg

