

Liquid Line-GX

Systemleuchte für Pendelmontage - Direktstrahlend

Artikelnummer:

QGXLWE-840E-STRUCTURE-Lxxxx-AB




Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-GX. LED. Systemleuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Einfach schaltbar. Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem Aufmaß. LxBxH

(flexibel) . Sonder-Länge L=xxxxmm. B=40mm. H=65mm. Einseil-Abhängung (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 1690lm/m. 13W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Liquid Line-GX

Systemleuchte für Pendelmontage -
Direktstrahlend



Artikelnummer:
QGXLWE-840E-STRUCTURE-Lxxxx-AB

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|--------------------------|--|
| Produktname | Liquid Line-GX |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Systemleuchte für Pendelmontage |
| Oberfläche | Snow White |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Lens Louvre |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Jet Black |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | Sonder-Länge L=xxxxmm |
| Breite B (mm) | B=40mm |
| Höhe H (mm) | H=65mm |
| Bestromung | Low-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 1690lm/m |
| Anschlussleistung | 13W/m |
| Abhängung | Einseil-Abhäng. (Set) |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 1500mm |
| Schutzart | IP20 |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent |
| LED-Lebensdauer | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Sonstiges | Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem Aufmaß |