

lightnet

Cubic-F6

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF6AWR-830H-L600-P-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Cubic-F6. LED. Stehleuchte. Zwei filigrane Leuchtenköpfe mit minimalistischer Bauhöhe 25mm in asymmetrischer Anordnung zum Mast. Beleuchtungskörper gefertigt aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Swarm Control. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=600mm. B=500mm. H=2000/25mm.

High-Power-Bestromung. 14493lm. 114W. 24,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Rechteckige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Cubic-F6

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF6AWR-830H-L600-P-A



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-F6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Swarm Control
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=500mm
Höhe H (mm)	H=2000/25mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	14493lm
Anschlussleistung	114W
Fußplatte	Fuß rechteckig
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	24,3kg

