lightnet

Caleo-S2

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AS2ABX-830H-L600-SG-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Caleo-S2. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 42mm Bauhöhe und dekorativem Reflektorring. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Satin Gold. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=600mm. B=300mm. H=2000/42mm.

High-Power-Bestromung. 13558lm. 96W. 19,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Fuß Side Cut-Out passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 01.03.2024

lightnet

Caleo-S2


Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend


Artikelnummer: AS2ABX-830H-L600-SG-A



Kunde / Projekt:

Notiz:





Produktname	Caleo-S2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Getrennt stufenlos dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=300mm
Höhe H (mm)	H=2000/42mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	13558lm
Anschlussleistung	96W
Fußplatte	Fuß Side Cut-Out
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	19,3kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 01.03.2024