

Basic-C3

Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: BC3AWL-827M-D300-EW



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-C3. LED. Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchte über hochwertiges Gelenksystem 345° drehbar und 90° schwenkbar. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit Bauhöhe 58mm. Um 20mm rückversetzte Optik mit dekorativem Reflektoring. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Snow White. 3-Phasen-Schienenadapter

Eutrac. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=300mm. H=58mm. Medium-Power-Bestromung. 776lm. 8W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.


Basic-C3

Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen - Direktstrahlend

Artikelnummer: BC3AWL-827M-D300-EW

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Basic-C3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Snow White
Adaptor	Eutrac Adapter
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=300mm
Höhe H (mm)	H=58mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	776lm
Anschlussleistung	8W
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3kg

