

Matric-C9

Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: LC9LAE-840H-L681-GA



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-C9. LED. Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Satin Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Silver. 3-Phasen-Schienenadapter Global. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=681mm. B=55mm. H=

75mm. High-Power-Bestromung. 2050lm. 17W. 2,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.


Matric-C9

Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen - Direktstrahlend

Artikelnummer: LC9LAE-840H-L681-GA

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Matric-C9
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen
Oberfläche	Satin Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Silver
Adaptor	Global Adapter
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=681mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2050lm
Anschlussleistung	17W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,2kg

