

Caleo-P6

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AP6ASL-827H-Q500-PS



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Caleo-P6. LED. Leuchte im soft-edge-Design für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Radiant Silver. Dimmbar DALI. LxBxH (quadrat.). L=500mm. B=500mm. H=25mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem Zuleitungskabel (Set).

Pendellänge auf Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 6283lm. 52W. 5,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Caleo-P6

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AP6ASL-827H-Q500-PS



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Caleo-P6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Radiant Silver
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=500mm
Breite B (mm)	B=500mm
Höhe H (mm)	H=25mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	6283lm
Anschlussleistung	52W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,4kg

