

Ringo Star-G1 Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG1ASE-830E-D1200-K-AW



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-G1 Acoustic. LED. Leuchte für Pendelmontage mit innenliegendem, akustisch hochwirksamem Breitbandabsorber. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 100mm Lichtspurbreite. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=1200mm. B=100mm. H=85mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set).

Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 8181lm. 79W. 19,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. Akustischer Absorber: White Perforated. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Ringo Star-G1 Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG1ASE-830E-D1200-K-AW

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Ringo Star-G1 Acoustic
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Akustikleuchte für Pendelmontage
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=1200mm
Breite B (mm)	B=100mm
Höhe H (mm)	H=85mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	8181lm
Anschlussleistung	79W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Akustischer Absorber	Absorber (White Perforated)
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	19,4kg

