
lightnet

Ringo Star-P1 Chandelier

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RP1OWE-830E-CW421-1500-K





Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-P1 Chandelier. LED. Leuchte für Pendelmontage als Kronleuchter ausgelegt mit hohem Lumenpaket bei gleichzeitig dekorativer Lichtwirkung. Aufbau aus drei Ringen mit jeweils einem fadenartigen Gewebe umhüllt. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. D1=1500mm. D2=900mm. D3=600mm. B=100mm. H=85mm. Vorhang: Weiß. Länge des Vorhangs 1500mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. lm on request. W on request. 42,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 05.02.2024

lightnet

Ringo Star-P1 Chandelier


Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend


Artikelnummer: RP1OWE-830E-CW421-1500-K



Kunde / Projekt:

Notiz:





Produktname	Ringo Star-P1 Chandelier
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
D1 (mm)	D1=1500mm
D2 (mm)	D2=900mm
D3 (mm)	D3=600mm
Breite B (mm)	B=100mm
Höhe H (mm)	H=85mm
Vorhang	Vorhang: Weiß
Länge des Vorhangs (mm)	1500mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	lm on request
Anschlussleistung	W on request
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	42,5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 05.02.2024