

Caleo-X8

Decken-Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX8ABE-830M-L1200



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Caleo-X8. LED. Anbauleuchte für Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<= 19. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1200mm. B=200mm. H=20+25mm. Medium-Power-Bestromung. 4684lm.

39W. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Caleo-X8

Decken-Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX8ABE-830M-L1200



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Caleo-X8
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Decken-Anbauleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1200mm
Breite B (mm)	B=200mm
Höhe H (mm)	H=20+25mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4684lm
Anschlussleistung	39W
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

