

Caleo-X8

Decken-Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX8OBE-840H-L1200



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Caleo-X8. LED. Anbauleuchte für Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L= 1200mm. B=200mm. H=20+25mm. High-Power-Bestromung.

6930lm. 52W. Binning initial \leq MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (t_q 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Caleo-X8

Decken-Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX8OBE-840H-L1200



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Caleo-X8
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Decken-Anbauleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1200mm
Breite B (mm)	B=200mm
Höhe H (mm)	H=20+25mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	6930lm
Anschlussleistung	52W
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

