Basic Neo G5/P5 | Suspended

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps de luminaire en profilé d'aluminium avec une hauteur très filigrane de 38mm sans ajouts supplémentaires. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension centrale à filins règlables par tendeur rapide avec câble d´alimentation transparent ou Suspension rigide tubulaire. Couleur/peinture de la patère et de la suspension-tubulaire rigide adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de la luminaria de perfil de aluminio con altura filigrana de construcción de 38mm sin superestructuras adicionales. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continúo de la altura con cable de alimentación revestido transparente, opcional suspensión tipo péndulo con tubo rígido. Toldo y tubo colgante con acabado lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

B P5 A S L-8 30 M-D300-U

Product Family	**B**: Basic
Type	**P5**: Direct-Indirect, **G5**: Direct only
Optical System	**A**: Microprismatic, **O**: Opal Diffuser
Surface Finish	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **U**: Urban Graphite, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper
Control Gear	**E**: On/Off, **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi [D400-D800], **6**: DALI DT6 for TW, **8**: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K [D400-D800]
Power	**M**: Medium Power, **H**: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: **D300**, **D400**, **D500**, **D600**, **D800**
Suspension	**U**: Central Suspension, **P**: Tube Suspension [D400-D800]
On Request	Multisensor [D400-D800], Radar Sensor, Emergency Module [D400-D800]

IP40 · ~220-240V · 50-60 Hz · IK 02 · RG0 · ≤3 MacAdam · Medium Power L85B10 50.000h · High Power L80B10 50.000h · CE · UK CA

Microprismatic | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1210lm/11W	2070lm/18W
400	2260lm/18W	3920lm/31W
500	2920lm/23W	5100lm/40W
600	5210lm/40W	8040lm/63W
800	7630lm/60W	10430lm/81W

Microprismatic | Direct



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	690lm/7W	1190lm/11W
400	1470lm/12W	2560lm/21W
500	2030lm/16W	3570lm/28W
600	3390lm/25W	5520lm/42W
800	5160lm/40W	6980lm/54W

Opal Diffuser | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1220lm/11W	2080lm/18W
400	2280lm/18W	3940lm/31W
500	2960lm/23W	5160lm/40W
600	5280lm/40W	8140lm/63W
800	7750lm/60W	10600lm/81W

Opal Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	700lm/7W	1200lm/11W
400	1490lm/12W	2580lm/21W
500	2070lm/16W	3630lm/28W
600	3460lm/25W	5620lm/42W
800	5280lm/40W	7150lm/54W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Tube Suspension



Central Suspension

Multisensor

Emergency Module

W Snow White

S Radiant Silver

U Urban Graphite

B Jet Black

H Anodic Champagne

K Satin Copper