Ringo Star Chain G3/P3 | Suspended



FR Luminaire LED suspendu. Structure lumineuse entièrement configurée avec tous les modules, connecteurs et Suspensions de câbles nécessaires. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé d'aluminium avec une largeur de profilé de 60mm. Surface/finition thermo-laquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Élément acoustique intérieur du luminaire en option pour attenuer/diminuer le temps de réverbération. Absorbeurs acoustiques pour un large spectre de fréquences du son, fabriqués à partir de laine durable écologique ou de mousse naturelle verte de forêt. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension parallèle réglable en hauteur avec câble d'alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire.


ES Luminaria suspendida tipo LED. Estructura de iluminación completamente configurada con todos los módulos de luz, conectores y suspensiones de cable necesarios. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho de via de luz de 60mm. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Elemento acústico interno opcional para regular el tiempo de eco. Absorbente acústico para un amplio espectro de frecuencias, fabricado con lana sostenible o musgo verde. Difusor opal satinado para iluminación general. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transparente. Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria.

R P3 O S E-8 30 M-2R-K

Product Family	**R**: Ringo Star
Type	**P3**: Direct-Indirect, **G3**: Direct only
Optical System	**O**: Opal Diffuser
Surface Finish	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **U**: Urban Graphite, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper
Control Gear	**E**: On/Off, **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **U**: Separately Dimmable DALI
Colour Rendering	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Power	**E**: Low Power **M**: Medium Power
Module Type	**2R**: 2 Rings, **3R**: 3 Rings, **4R**: 4 Rings, **5R**: 5 Rings
Suspension	**K**: Parallel Suspension
On Request	Acoustic Absorber


IP20 · ~220-240V · 50-60 Hz · IK 02 · RG0 · ≤3 MacAdam · Low Power L90B10 50.000h · Medium Power L85B10 50.000h · CE · UKCA

Opal Diffuser | Direct-Indirect




Module Type	Length [mm]	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
2 Rings	1940	16060lm/146W	23240lm/218W
3 Rings	2880	23420lm/209W	33920lm/326W
4 Rings	3820	30780lm/272W	44600lm/434W
5 Rings	4760	38140lm/333W	55280lm/540W

Opal Diffuser | Direct



Module Type	Length [mm]	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
2 Rings	1940	9140lm/102W	13380lm/156W
3 Rings	2880	14360lm/151W	21020lm/244W
4 Rings	3820	19580lm/200W	28660lm/332W
5 Rings	4760	24800lm/249W	36300lm/420W



Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



AW Micro Perforated



BW: Beige Wool



ZW: Green Wool



GW: Graphite Wool



AM Green Moss

W Snow White



S Radiant Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper