

Basic-M6

Luminaria empotrable. Kit montaje incl - Omnidireccional directa

Código de artículo: BM6FSE-840M-D420



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.


Basic-M6. LED. Luminaria empotrable. Kit montaje incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Radiant Silver. Omnidireccional directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor ambiental hecho en metacrilato esmerilado asegura una mejor transmisión de la luz y la iluminación uniforme. Conmutable. DxH (redondo). D=420mm. H=100+40mm. Corriente de media potencia. 1850lm. 13W. 5,2kg. Binning initial <=

MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Basic-M6

Luminaria empotrable. Kit montaje incl -
Omnidireccional directa

Código de artículo: BM6FSE-840M-D420



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Basic-M6
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria empotrable. Kit montaje incl
Superficie	Radiant Silver
Iluminación	Omnidireccional directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor ambiental
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=420mm
Altura H (mm)	H=100+40mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	1850lm
Consumo de energía	13W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	5,2kg

