lightnet

Beam Me Up-X1

Luminaria de superficie - Directa/indirecta

Código de artículo: MX1AWE-830M-D1200-G





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Beam Me Up-X1. LED. Luminaria de superficie. Superficie Snow White. Directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=16. Reflector: Satin Gold. Conmutable. DxH (redondo). D=1200mm. H=350+60mm. Corriente de media potencia. 18204lm. 177W. 22,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 14.03.2024

lightnet

Beam Me Up-X1


Luminaria de superficie - Directa/indirecta

Código de artículo: MX1AWE-830M-D1200-G



Cliente / Proyecto:

Nota:





Nombre de Productos	Beam Me Up-X1
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de superficie
Superficie	Snow White
Illuminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=1200mm
Altura H (mm)	H=350+60mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	18204lm
Consumo de energía	177W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=16
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	22,5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 14.03.2024