lightnet

Midpoint-C7

Proyector con adaptador trifásico - Directa

Código de artículo: PC7ABL-930FM-BKE





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpoint-C7. LED. Proyector con adaptador trifásico. Se puede girar 350° horizontal y girar 90° vertical. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector con haz de luz SPOT 10°. Reflector: Jet Black. Economic-LED: La mayor eficiencia, CRI>90. Clear Cover. Adaptador de pista trifásico Eutrac. Regulación DALI. DxH (proyectores). D=90mm. H=215mm.

Corriente de media potencia. 1860lm. 31W. 1,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 14.03.2024

lightnet

Midpoint-C7

Proyector con adaptador trifásico - Directa

Código de artículo: PC7ABL-930FM-BKE



Cliente / Proyecto:

Nota:

Nombre de Productos	Midpoint-C7
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyector con adaptador trifásico
Superficie	Jet Black
Illuminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Reflector ángulo de haz	Reflector: SPOT 10°
Color interior de reflector	Reflector: Jet Black
Tipo de Módulo LED	Eco-LED (CRI>90)
Adaptador	Adaptador Eutrac
Cover	Clear Cover
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=90mm
Altura H (mm)	H=215mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	1860lm
Consumo de energía	31W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	1,3kg



IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG1 ≤3 MacAdam LOW POWER L90B10 50.000h MEDIUM POWER L85B10 50.000h CE UK CA

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 14.03.2024