lightnet

Cubic-C4

Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos - Directa

Código de artículo: CC4OEE-840M-L900-G

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Cubic-C4. LED. Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Silver Anodised. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Adaptador de pista trifásico Global. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=900mm. An=200mm. H=65mm. Corriente de media potencia. 2170lm. 21W. 5,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 01.03.2024

lightnet

Cubic-C4

Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos - Directa

Código de artículo: CC4OEE-840M-L900-G

Cliente / Proyecto:

Nota:





Nombre de Productos	Cubic-C4
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos
Superficie	Silver Anodised
Illuminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Adaptador	Adaptador Global
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=900mm
Ancho A (mm)	An=200mm
Altura H (mm)	H=65mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	2170lm
Consumo de energía	21W
Tipo de protección	IP40
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	5,4kg

IP40 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER L85B10 50.000h HIGH POWER L80B10 50.000h CE UK CA

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 01.03.2024