lightnet

Cubic-X4

Luminaria de superficie para montaje en techo - Directa/indirecta

Código de artículo: CX4OWL-840H-L1200

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Cubic-X4. LED. Luminaria de superficie para montaje en techo. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Regulación DALI. LxAnxH (rectangular). L=1200mm. An= 200mm. H=25+22mm. Corriente de alta potencia. 6510lm. 52W. 6,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 02.03.2024

lightnet


Cubic-X4


Luminaria de superficie para montaje en techo - Directa/indirecta

Código de artículo: CX4OWL-840H-L1200

Cliente / Proyecto:

Nota:





Nombre de Productos	Cubic-X4
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de superficie para montaje en techo
Superficie	Snow White
Illuminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=1200mm
Ancho A (mm)	An=200mm
Altura H (mm)	H=25+22mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	6510lm
Consumo de energía	52W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	6,3kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 02.03.2024