lightnet

Basic-C3

Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos - Directa

Código de artículo: BC3AWL-840M-D300-EW



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-C3. LED. Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos. Se puede girar 345° horizontal y girar 90° vertical. Cuerpo de luminaria de perfil de aluminio con una altura total de 58 mm. Óptica desplazada por 20 mm con anillo reflector decorativo. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Reflector: Snow White. Adaptador de pista trifásico Eutrac. Regulación DALI. DxH

(redondo). D=300mm. H=58mm. Corriente de media potencia. 830lm. 8W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-C3

Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos - Directa







Código de artículo: BC3AWL-840M-D300-EW

Cliente /	Proyecto:	<u> </u>		
Nota:				

Nombre de Productos Basic-C3 Agente luminoso LED

Tipo de instalación Luminaria montable con adaptador

para rieles trifásicos

Superficie Snow White Illuminación Directa
Temperatura de Color 4000K
Rendimiento de color (CRI) Ra>80

Sistemas opticos Pantalla micro prismática
Color interior de reflector Reflector: Snow White
Adaptador Adaptador Eutrac
Control Regulación (DALI)

Longitud L/Diámetro D (mm) D=300mm Altura H (mm) H=58mm Corriente/Tensión Medium-Power

Flujo luminoso 830lm Consumo de energía 8W Tipo de protección IP40

Tiempo de vida del LED L85B10 (tq 25° C) = 50,000h

UGR UGR<=19

Código fotométrico 8 40 / 3 3 9 Clase de fotobiología RG0 (EN62471)

Interior/Exterior Indoor: ta [ambient] max. 25°C

Peso (kg) 3kg

