

Basic-C3

Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos -
Directa

Código de artículo: BC3OWE-840M-D300-GG



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-C3. LED. Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos. Se puede girar 345° horizontal y girar 90° vertical. Cuerpo de luminaria de perfil de aluminio con una altura total de 58 mm. Óptica desplazada por 20 mm con anillo reflector decorativo. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Reflector: Satin Gold. Adaptador de pista trifásico Global. Conmutable. DxH

(redondo). D=300mm. H=58mm. Corriente de media potencia. 810lm. 8W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Basic-C3


Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos - Directa

Código de artículo: BC3OWE-840M-D300-GG



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____



Nombre de Productos	Basic-C3
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Adaptador	Adaptador Global
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=300mm
Altura H (mm)	H=58mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	810lm
Consumo de energía	8W
Tipo de protección	IP40
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	3kg

