

Midpin-W2

Proyector montable - Directa/indirecta

Código de artículo: DW2CWE-940M-G



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpin-W2. LED. Proyector montable. Flood 40°. Superficie Snow White. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector: Satin Gold. Conmutable. DxHxAn (proyectores). D=40mm. An=50mm. H=600mm. Corriente de media potencia. 1540lm. 22W. 0,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I.

CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Midpin-W2

Proyector montable - Directa/indirecta

Código de artículo: DW2CWE-940M-G



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Midpin-W2
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyector montable
Ángulo de la lente	Flood 40°
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=40mm
Ancho A (mm)	An=50mm
Altura H (mm)	H=600mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	1540lm
Consumo de energía	22W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	0,5kg

