

Midpoint-W7

Proyector montable - Directa/indirecta

Código de artículo: PW7ABL-940FE-BK



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpoint-W7. LED. Proyector montable. Superficie Jet Black. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector con haz de luz SPOT 10°. Reflector: Jet Black. Economic-LED: La mayor eficiencia, CRI>90. Clear Cover. Regulación DALI. DxHxAn (proyectores). D=90mm. An=105mm. H=320mm. Corriente de baja potencia. 2160lm.

27W. 1,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Midpoint-W7

Proyector montable - Directa/indirecta



Código de artículo: PW7ABL-940FE-BK

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Midpoint-W7
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyector montable
Superficie	Jet Black
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Reflector ángulo de haz	Reflector: SPOT 10°
Color interior de reflector	Reflector: Jet Black
Tipo de Módulo LED	Eco-LED (CRI>90)
Cover	Clear Cover
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=90mm
Ancho A (mm)	An=105mm
Altura H (mm)	H=320mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	2160lm
Consumo de energía	27W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	1,7kg

