


Cubic-A3

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: CA3OWE-830H-Q630-W



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Cubic-A3. LED. Luminaria de superficie para sobreponer en pared o techo. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Reflector: Snow White. Conmutable. LxAnxH (cuadrado). L=630mm. An=630mm. H=100mm. Corriente de alta potencia.


8191lm. 65W. 14,4kg. Binning inicial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Cubic-A3

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: CA3OWE-830H-Q630-W



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Cubic-A3
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de superficie
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Color interior de reflector	Reflector: Snow White
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=630mm
Ancho A (mm)	An=630mm
Altura H (mm)	H=100mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	8191lm
Consumo de energía	65W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	14,4kg

