

Beam Me Up-T2

Lámpara de mesa - Directa/indirecta

Código de artículo:

MT2OWX-830M-D450-GW-A




Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Beam Me Up-T2. LED. Lámpara de mesa. Superficie Snow White. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Reflector: Snow White. Regulable. DxH (cabeza de la luminaria, redond/Soporte). D=450mm. H=90/600mm. Corriente de media potencia. 3310lm. 33W. 9,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. Base para escritorio o mesa del color de la

superficie. Enchufe Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Beam Me Up-T2

Lámpara de mesa - Directa/indirecta



Código de artículo:
MT2OWX-830M-D450-GW-A

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Beam Me Up-T2
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Lámpara de mesa
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Color interior de reflector	Reflector: Snow White
Control	Regulable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=450mm
Altura H (mm)	H=90/600mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	3310lm
Consumo de energía	33W
Tipo de Base	Base de mesa
Enchufe	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	9,7kg

