lightnet

Midpin-C2

Proyector para pistas de 48V / Build-in Version - Directa

Código de artículo: DC2CWL-940M-G





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpin-C2. LED. Proyector para pistas de 48V con soporte magnético / Build-in Version, se puede girar 350° horizontal y girar 90° vertical. Flood 40°. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector: Satin Gold. Regulación DALI. DxH (proyectores). D=40mm. H=73mm. Corriente de media potencia. 770lm. 11W. 0,8kg. Binning initial <= MacAdam 3.

IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 06.02.2024

lightnet

Midpin-C2

Proyector para pistas de 48V / Build-in Version - Directa

Código de artículo: DC2CWL-940M-G



Cliente / Proyecto:

Nota:

Nombre de Productos	Midpin-C2
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyector para pistas de 48V / Build-in Version
Ángulo de la lente	Flood 40°
Superficie	Snow White
Illuminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=40mm
Altura H (mm)	H=73mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	770lm
Consumo de energía	11W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	0,8kg



IP20 LV IK 02 RG1 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER L85B10 50.000h CE UK CA

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 06.02.2024