

Midpin-M2

Proyectores empotrables - Directa

Código de artículo: DM2BBE-927M-G



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpin-M2. LED. Proyectores empotrables con marco circunferencial para montar en aberturas de techo aserradas. Medium 30°. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 2700K (Soft White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector: Satin Gold. Conmutable. DxH (proyectores). D=40mm. H=73mm. Corriente de media potencia. 610lm. 11W. 0,8kg. Binning

initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Midpin-M2

Proyectores empotrables - Directa

Código de artículo: DM2BBE-927M-G



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Midpin-M2
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyectores empotrables
Ángulo de la lente	Medium 30°
Superficie	Jet Black
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	2700K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=40mm
Altura H (mm)	H=73mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	610lm
Consumo de energía	11W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 27 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	0,8kg

