lightnet

Midpoint-P7

Proyector colgante - Directa

Código de artículo: PP7CBE-940FM-GKR





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpoint-P7. LED. Proyector colgante. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector con haz de luz FLOOD 35°. Reflector: Satin Gold. Economic-LED: La mayor eficiencia, CRI>90. Clear Cover. Conmutable. DxH (proyectores). D=90mm. H= 215mm. Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: rojo. Florón: Mismo color de la luminaria. Corriente de media potencia. 2780lm. 31W. 1,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 10.03.2024

lightnet

Midpoint-P7

Proyector colgante - Directa


Código de artículo: PP7CBE-940FM-GKR



Cliente / Proyecto:

Nota:

Nombre de Productos	Midpoint-P7
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyector colgante
Superficie	Jet Black
Illuminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Tipo de Módulo LED	Eco-LED (CRI>90)
Reflector ángulo de haz	Reflector: FLOOD 35°
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Cover	Clear Cover
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=90mm
Altura H (mm)	H=215mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	2780lm
Consumo de energía	31W
Color del florón	Florón: Mismo color de la luminaria
Longitud colgante (mm)	Longitud de suspensión max 1500mm
Tipo de protección	IP20
Color de cable	Cable suave al tacto: rojo
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	1,4kg



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 10.03.2024