lightnet

# Midpoint-P7

Proyector colgante - Directa

Código de artículo: PP7CBL-930FE-GKR

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpoint-P7. LED. Proyector colgante. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector con haz de luz FLOOD 35°. Reflector: Satin Gold. Economic-LED: La mayor eficiencia, CRI>90. Clear Cover. Regulación DALI. DxH (proyectores). D=90mm. H=215mm. Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: rojo. Florón: Mismo color de la luminaria. Corriente de baja potencia. 1680lm. 19W. 1,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 10.03.2024

lightnet

# Midpoint-P7

Proyector colgante - Directa

Código de artículo: PP7CBL-930FE-GKR

Cliente / Proyecto:

Nota:

| | |
|---|---|
| Nombre de Productos | Midpoint-P7 |
| Agente luminoso | LED |
| Tipo de instalación | Proyector colgante |
| Superficie | Jet Black |
| Illuminación | Directa |
| Temperatura de Color | 3000K |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>90 |
| Tipo de Módulo LED | Eco-LED (CRI>90) |
| Reflector ángulo de haz | Reflector: FLOOD 35° |
| Color interior de reflector | Reflector: Satin Gold |
| Cover | Clear Cover |
| Control | Regulación (DALI) |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | D=90mm |
| Altura H (mm) | H=215mm |
| Corriente/Tensión | Low-Power |
| Flujo luminoso | 1680lm |
| Consumo de energía | 19W |
| Color del florón | Florón: Mismo color de la luminaria |
| Longitud colgante (mm) | Longitud de suspensión max 1500mm |
| Tipo de protección | IP20 |
| Color de cable | Cable suave al tacto: rojo |
| Tiempo de vida del LED | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| Código fotométrico | 9 30 / 3 3 9 |
| Clase de fotobiología | RG1 (EN62471) |
| Interior/Exterior | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Peso (kg) | 1,4kg |






© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 10.03.2024