lightnet

Beam Me Up-X3

Luminaria de superficie - Directa/indirecta

Código de artículo: MX3OWE-840M-D850-B



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Beam Me Up-X3. LED. Luminaria de superficie. Superficie Snow White. Directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Reflector: Jet Black. Conmutable. DxH (redondo). D=850mm. H=90+ 30mm. Corriente de media potencia. 7650lm. 60W. 11,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 15.03.2024

lightnet

Beam Me Up-X3


Luminaria de superficie - Directa/indirecta

Código de artículo: MX3OWE-840M-D850-B



Cliente / Proyecto:

Nota:





Nombre de Productos	Beam Me Up-X3
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de superficie
Superficie	Snow White
Illuminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Color interior de reflector	Reflector: Jet Black
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=850mm
Altura H (mm)	H=90+30mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	7650lm
Consumo de energía	60W
Tipo de protección	IP40
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	11,4kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 15.03.2024