

Matric-MX

Línea de luminarias empotrables en el techo sin marco - Directa Código de artículo: LMXGWL-830M-Lxxxx





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-MX. LED. Línea de luminarias empotrables en el techo sin marco. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Bañador de pared para distribución de luz asimétrica. Regulación DALI. según el plano. LxAxH (rectangular). Longitud especial L=xxxxmm. An=62mm. H=90mm. Corriente de media potencia.

1337lm/m. 16W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Matric-MX

Línea de luminarias empotrables en el techo sin marco - Directa



Código de artículo: LMXGWL-830M-Lxxxx

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Matric-MX
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias empotrables en el techo sin marco
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Bañador de pared
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	Longitud especial L=xxxxmm
Ancho A (mm)	An=62mm
Altura H (mm)	H=90mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	1337lm/m
Consumo de energía	16W/m
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Otros	según el plano

