
lightnet

# Ringo Star Chain-G3

Luminaria suspendida - Directa

Código de artículo: RG3OBE-827E-5R-K





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Ringo Star Chain-G3. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 2700K (Soft White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Conmutable. L/DxAnxH (5 anillos). L/D=4760/1000mm. An=60mm. H= 85mm. Cable para suspensión paralela (juego). Longitud de suspensión max 4000mm. Cable suave al tacto: transparent. Florón: Mismo color de la luminaria. Corriente de baja potencia. 23188lm. 249W. 68,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 17.12.2023

lightnet

# Ringo Star Chain-G3


Luminaria suspendida - Directa


Código de artículo: RG3OBE-827E-5R-K



Cliente / Proyecto:

Nota:




| | |
|---|---|
| Nombre de Productos | Ringo Star Chain-G3 |
| Agente luminoso | LED |
| Tipo de instalación | Luminaria suspendida |
| Superficie | Jet Black |
| Illuminación | Directa |
| Temperatura de Color | 2700K |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80 |
| Sistemas opticos | Difusor opal |
| Control | Conmutable |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | L/D=4760/1000mm |
| Ancho A (mm) | An=60mm |
| Altura H (mm) | H=85mm |
| Corriente/Tensión | Low-Power |
| Flujo luminoso | 23188lm |
| Consumo de energía | 249W |
| Suspensión | Susp. Paralela (juego) |
| Color del florón | Florón: Mismo color de la luminaria |
| Longitud colgante (mm) | Longitud de suspensión max 4000mm |
| Tipo de protección | IP20 |
| Color de cable | Cable suave al tacto: transparent |
| Tiempo de vida del LED | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| Código fotométrico | 8 27 / 3 3 9 |
| Clase de fotobiología | RG0 (EN62471) |
| Interior/Exterior | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Peso (kg) | 68,1kg |



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 17.12.2023