

Caleo-P8

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: AP8ASE-830H-L1500-K



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Caleo-P8. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Radiant Silver. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=1500mm. An=200mm. H=20+25mm. Cable para suspensión paralela (juego). Longitud de suspensión max 1500mm. Cable

suave al tacto: transparent. Florón: Mismo color de la luminaria. Corriente de alta potencia. 7901lm. 65W. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Caleo-P8

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: AP8ASE-830H-L1500-K



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Caleo-P8
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria suspendida
Superficie	Radiant Silver
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=1500mm
Ancho A (mm)	An=200mm
Altura H (mm)	H=20+25mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	7901lm
Consumo de energía	65W
Suspensión	Susp. Paralela (juego)
Color del florón	Florón: Mismo color de la luminaria
Longitud colgante (mm)	Longitud de suspensión max 1500mm
Tipo de protección	IP40
Color de cable	Cable suave al tacto: transparent
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

