

Midpin W2 | Wall



FR Projecteur LED pour montage mural en applique. Éclairage direct/indirect. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Température de couleur au choix 2700K, 3000K ou 4000K - ou également Dim to Warm 3000K-1800K. Rendu de couleur IRC>90. Binning initial \leq MacAdam 3. Optique de lentilles interchangeables avec faisceau/angle d'ouverture 30°(medium) ou 40° (flood). Bague/Colerette disponible en différentes couleurs au choix.

ES Reflector LED para sobreponer en la pared. Iluminación directa e indirecta. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI). La carcasa de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados adicionales según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. Temperatura de color opcionalmente de 2700K, 3000K o 4000K o tipo "Dim to Warm" 3000K-1800K Índice de reproducción cromática IRC>90. Binning inicial \leq MacAdam 3. Ópticas de lentes intercambiables con un ángulo de apertura de 30° (Medium) o 40° (Flood). Anillo óptico disponible en diferentes colores.

DW2BBE-9 27 M-G

Product Family	D: Midpin
Type	W2: Direct-Indirect
Lens Angle	B: Medium 30°, C: Flood 40°
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim
Colour Rendering	9: CRI>90
Colour Temperature	27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, DW: Dim to Warm 1800K-3000K [DALI only]
Power	M: Medium Power
Optic Ring	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, G: Satin Gold, K: Satin Copper



Medium 30° Led Engine Eco, Medium Power

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
4 m	130/58	2.30 m
3 m	231/103	1.70 m
2 m	520/232	1.10 m
1 m	2079/929	0.57 m
1 m	2079/929	0.57 m
2 m	520/232	1.10 m
3 m	231/103	1.70 m
4 m	130/58	2.30 m

LED Engine	2700K	3000K	3500K	4000K
22W	1220 lm	1420 lm	1500 lm	1500 lm

Flood 40° Led Engine Eco, Medium Power

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
4 m	91/37	3.10 m
3 m	162/66	2.30 m
2 m	364/148	1.50 m
1 m	1454/591	0.77 m
1 m	1454/591	0.77 m
2 m	364/148	1.50 m
3 m	162/66	2.30 m
4 m	91/37	3.10 m

LED Engine	2700K	3000K	3500K	4000K
22W	1240 lm	1460 lm	1540 lm	1540 lm

