

Midpoint W7 | Wall



FR Projecteur LED pour montage mural en applique. Éclairage direct/indirect. Driver/Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Corps du luminaire en aluminium thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Module/COB LED XICATO ARTIST en option pour une qualité d'éclairage maximale et un rendu des couleurs exceptionnel + 5 ans de garantie sur le niveau des couleurs (MacAdam $\leq$ 3) ou ECO pour une efficacité énergétique et un rapport qualité-prix optimal + IRC supérieur à 90 inclus. Température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K. Réflecteur avec optique de lentille interchangeable et facettes à réflexion sphérique. Angle d'ouverture/faisceau: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) ou 50° (Wide Flood). Adaptateur Rail-Track 3-Phases au choix EUTRAC ou GLOBAL. Diffuseur transparent de fermeture standard. Filtres divers supplémentaires et/ou filtre nid d'abeilles en option.

ES Reflector LED para sobreponer en la pared. Iluminación directa e indirecta. Convertidor integrado en el cuerpo de la luminaria, opcionalmente conmutable por separado o regulable de forma continua (DALI). La carcasa de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados adicionales según Light-Surface Collection o RAL seleccionable. LED Engine opcionalmente XICATO ARTIST para una máxima calidad de iluminación con la mejor reproducción cromática y una garantía de 5 años para la constancia del color (MacAdam $\leq$ 3) o ECO para una máxima eficiencia energética con una óptima relación calidadprecio y CRI>90. Temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K. Óptica de reflector de lentes intercambiables con óptica de facetes esféricas. Ángulo del rayo: 10° (Spot), 20° (Medium), 35° (Flood) o 50° (Wide Flood). Anillo reflector disponible en varios colores. Cubierta despejada estándar. Opcionalmente filtros adicionales o rejilla de panal.

PW7AWE-9 27 FM-GK

Product Family	P: Midpoint
Type	W7: Direct-Indirect
Beam Angle	A: Spot 10°, B: Medium 20°, C: Flood 35°, D: Wide Flood 50°
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim
Colour Rendering	9: CRI>90
Colour Temperature	27: 2700K, 30: 3000K, 40: 4000K
Led-Engine	F: Eco [Ra> 90], A: Artist [Ra> 97, Xicato]
Power	E: Low Power, M: Medium Power
Optic Ring	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, G: Satin Gold, K: Satin Copper
Cover	K: Clear Cover [Standard], P: Prismatic Lens, H: Honeycomb Louvre
On Request	Optic Removal Tool for clear cover

**Spot 10° Led Engine Eco, Medium Power**

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
4 m	820/405	0.95 m
3 m	1457/721	0.72 m
2 m	3279/1622	0.48 m
1 m	13117/6488	0.24 m
1 m	13117/6488	0.24 m
2 m	3279/1622	0.48 m
3 m	1457/721	0.72 m
4 m	820/405	0.95 m

LED Engine	2700K	3000K	4000K
Eco Low Power [27W]	1840 lm	2020 lm	2160 lm
Eco Medium Power [39W]	2460 lm	2700 lm	2880 lm
Artist Low Power [26W]	1560 lm	1640 lm	1780 lm
Artist Medium Power [38W]	2080 lm	2180 lm	2380 lm

Medium 20° Led Engine Eco, Medium Power

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
4 m	697/340	1.30 m
3 m	1240/604	0.96 m
2 m	2790/1359	0.64 m
1 m	11159/5436	0.32 m
1 m	11159/5436	0.32 m
2 m	2790/1359	0.64 m
3 m	1240/604	0.96 m
4 m	697/340	1.30 m

LED Engine	2700K	3000K	4000K
Eco Low Power [27W]	2400 lm	2640 lm	2820 lm
Eco Medium Power [39W]	3160 lm	3480 lm	3700 lm
Artist Low Power [26W]	2020 lm	2120 lm	2300 lm
Artist Medium Power [38W]	2660 lm	2780 lm	3020 lm

Flood 35° Led Engine Eco, Medium Power

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
4 m	248/108	2.50 m
3 m	441/191	1.90 m
2 m	991/430	1.30 m
1 m	3965/1721	0.63 m
1 m	3965/1721	0.63 m
2 m	991/430	1.30 m
3 m	441/191	1.90 m
4 m	248/108	2.50 m

LED Engine	2700K	3000K	4000K
Eco Low Power [27W]	2360 lm	2580 lm	2760 lm
Eco Medium Power [39W]	3060 lm	3360 lm	3580 lm
Artist Low Power [26W]	1980 lm	2080 lm	2260 lm
Artist Medium Power [38W]	2580 lm	2700 lm	2940 lm


Wide Flood 50° Led Engine Eco, Medium Power

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
4 m	163/64	3.80 m
3 m	289/114	2.80 m
2 m	651/256	1.90 m
1 m	2605/1022	0.94 m
1 m	2605/1022	0.94 m
2 m	651/256	1.90 m
3 m	289/114	2.80 m
4 m	163/64	3.80 m

LED Engine	2700K	3000K	4000K
Eco Low Power [27W]	2300 lm	2520 lm	2680 lm
Eco Medium Power [39W]	2880 lm	3160 lm	3360 lm
Artist Low Power [26W]	2000 lm	2100 lm	2280 lm
Artist Medium Power [38W]	2500 lm	2620 lm	2860 lm




Optic Removal Tool for clear cover



Honeycomb Louvre



Prismatic Lens

**W** Snow White
W Snow White**W** Snow White
B Jet Black**W** Snow White
G Satin Gold**S** Radiant Silver
S Radiant Silver**B** Jet Black
B Jet Black**B** Jet Black
G Satin Gold