

Basic Déco XXL G4/P4 | Suspended



FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé aluminium avec une hauteur de 100mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement pour les postes de travail (jusqu'à Ø1200 max.). Diffuseur opal en verre acrylique satiné. Driver/ Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Suspension centrale réglable en hauteur (Ø1500 max.) ou Suspension à câble parallèle avec câble d'alimentation transparent, en alternative Suspension à tige tubulaire rigide. Couleur/peinture de la patère et de la suspension-tubulaire rigide adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con altura de 100mm. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina (hasta un máximo de Ø1200). Difusor opalino con acrílico satinado. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continuo de la altura (max. Ø1500) o suspensión paralela con cable de alimentación revestido, opcional suspensión tipo péndulo con tubo rígido. Toldo y tubo colgante con acabado lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

B P 4 A S L - 8 30 M - D500 - U G

Product Family	B: Basic
Type	P4: Direct-Indirect, G4: Direct only
Optical System	A: Microprismatic [D300-D1200], O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K [D400-D1200]
Power	E: Low Power, M: Medium Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D300, D400, D500, D600, D900, D1200, D1500
Suspension	U: Central Suspension, P: Tube Suspension [D400-D900], K: Parallel Suspension
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Multisensor [D400-D1500], Radar Sensor, Emergency Module [D400-D1500]



Microprismatic Direct-Indirect			Microprismatic Direct			Opal Diffuser Direct-Indirect			Opal Diffuser Direct		
D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
300	1440lm/10W	2810lm/19W	300	880lm/7W	1730lm/13W	300	1470lm/10W	2860lm/19W	300	910lm/7W	1780lm/13W
400	2800lm/18W	5740lm/38W	400	1740lm/13W	3580lm/25W	400	2850lm/18W	5850lm/38W	400	1790lm/13W	3690lm/25W
500	3970lm/26W	7760lm/51W	500	2480lm/17W	4860lm/33W	500	4040lm/26W	7910lm/51W	500	2550lm/17W	5010lm/33W
600	6410lm/40W	12100lm/80W	600	3860lm/25W	7250lm/50W	600	6520lm/40W	12300lm/80W	600	3980lm/25W	7470lm/50W
900	12400lm/82W	19400lm/131W	900	7920lm/56W	13000lm/92W	900	12200lm/82W	19200lm/131W	900	7780lm/56W	12800lm/92W
1200	22900lm/152W	34700lm/232W	1200	15100lm/106W	24900lm/172W	1200	22600lm/152W	34300lm/232W	1200	14900lm/106W	24500lm/172W
						1500	24200lm/193W	40000lm/321W	1500	18000lm/157W	29600lm/256W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

