Cubic Max G2/P2 | Suspended



FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé d´aluminium avec une hauteur de 75mm. Surface/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné (Q330-Q1200) et film/toile opale (Q1500, Q2000) pour éclairage général avec une transmission maximale et une répartition homogène des points de lumière. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension réglable en hauteur avec câble d'alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.


ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de la luminaria con una altura de construcción de 75mm de perfil de aluminio. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro o champagne. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opalino satinado (Q330-Q1200) y película opalina (Q1500, Q2000) para iluminación general con máxima transmitancia y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable de altura ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transparente. Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

C P2 A B E-8 30 M-Q630-K

Product Family	**C**: Cubic
Type	**G2**: Direct only, **P2**: Direct-Indirect
Optical System	**A**: Microprismatic [Q330-Q1200], **O**: Opal Diffuser [Q330-Q1200], **T**: Opal Stretch Foil [Q1500, Q2000]
Surface Finish	**W**: Snow White, **E**: Silver Anodised [Q330-Q1200], **S**: Radiant Silver, **U**: Urban Graphite, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne
Control Gear	**E**: On/Off, **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW, **8**: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K [Q330-Q1200]
Power	**M**: Medium Power, **H**: High Power
Size	Square size in mm: **Q330**, **Q430**, **Q530**, **Q630**, **Q900**, **Q1200**, **Q1500**, **Q2000**
Suspension	**K**: Parallel Suspension
On Request	Emergency Module [Q430-Q1200], Multisensor [Q430-Q1200]


IP20 · ~220-240V · 50-60 Hz · IK 02 · RG0 · ≤3 MacAdam · Medium Power L85B10 50.000h · High Power L80B10 50.000h · CE · UKCA

Microprismatic | Direct-Indirect




Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
330	2470lm/18W	3640lm/27W
430	4360lm/30W	6300lm/44W
530	6000lm/42W	11170lm/78W
630	9610lm/68W	14270lm/103W
900	11660lm/89W	18570lm/161W
1200	19310lm/152W	30990lm/273W

Microprismatic | Direct




Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
330	1360lm/12W	2010lm/18W
430	2370lm/19W	3450lm/27W
530	3630lm/27W	6790lm/50W
630	5200lm/40W	8500lm/65W
900	7910lm/67W	13240lm/129W
1200	14100lm/122W	23550lm/228W

Opal Diffuser / Opal Stretch Foil | Direct-Indirect



Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
330	2510lm/18W	3700lm/27W
430	4430lm/30W	6400lm/44W
530	6110lm/42W	11370lm/78W
630	9770lm/68W	14530lm/103W
900	11900lm/89W	18970lm/161W
1200	19730lm/152W	31700lm/273W
1500	30200lm/233W	47570lm/414W
2000	41580lm/318W	65800lm/578W


Opal Diffuser/ Opal Stretch Foil | Direct



Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
330	1400lm/12W	2070lm/18W
430	2440lm/19W	3550lm/27W
530	3740lm/27W	6990lm/50W
630	5360lm/40W	8760lm/65W
900	8150lm/67W	13640lm/129W
1200	14520lm/122W	24260lm/228W
1500	21170lm/189W	34990lm/356W
2000	30490lm/268W	50380lm/510W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Parallel Suspension






Multisensor



W Snow White



E Silver Anodised



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne