Basic Déco A3/A4 | Surface



FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire en profilé aluminium. Surface du corps du luminaire et rebord intérieur décoratif disponibles en différentes combinaisons et couleurs au choix, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours.


ES Luminaría tipo LED para sobreponer en pared o techo. Iluminación directa solo. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio. La superficie exterior de la carcasa y la decoración interior están disponibles en diferentes lacados y combinaciones, por ejemplo, en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.

B A3 A S L-8 30 M-D500-G

Product Family	**B**: Basic
Type	**A3**: Direct only, **A4**: Direct only
Optical System	**A**: Microprismatic, **O**: Opal Diffuser
Surface Finish	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **U**: Urban Graphite, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper
Control Gear	**E**: On/Off, **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW, **8**: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K [D400-D1200]
Power	**E**: Low Power, **M**: Medium Power, **H**: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: **D300**, **D400**, **D500**, **D600**, **D800** [A3 only], **D900** [A4 only], **D1200** [A4 only]
Reflector	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **U**: Urban Graphite, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold
On Request	Multisensor [D400-D800], Radar Sensor, Emergency Module [D400-D1200]


IP40 · ~220-240V · 50-60 Hz · IK 02 · RG0 · ≤3 MacAdam · L90B10 50.000h · L85B10 50.000h · L80B10 50.000h · CE · UKCA

A3 Microprismatic | Direct




D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	830lm/8W	1430lm/13W
400	1500lm/14W	2410lm/21W
500	2370lm/21W	3980lm/35W
600	3560lm/28W	5230lm/42W
800	5360lm/44W	6490lm/55W

A3 Opal Diffuser | Direct




D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	810lm/8W	1400lm/13W
400	1500lm/14W	2410lm/21W
500	2390lm/21W	4040lm/35W
600	3650lm/28W	5330lm/42W
800	5510lm/44W	6660lm/55W

A4 Microprismatic | Direct



D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
300	880lm/7W	1730lm/13W
400	1740lm/13W	3580lm/25W
500	2480lm/17W	4860lm/33W
600	3860lm/25W	7250lm/50W
900	7920lm/56W	13000lm/92W
1200	15100lm/106W	24900lm/172W

A4 Opal Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
300	910lm/7W	1780lm/13W
400	1790lm/13W	3690lm/25W
500	2550lm/17W	5010lm/33W
600	3980lm/25W	7470lm/50W
900	7780lm/56W	12800lm/92W
1200	14900lm/106W	24500lm/172W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.





Multisensor



Emergency Module



W Snow White
W Snow White



S Radiant Silver
S Radiant Silver



U Urban Graphite
U Urban Graphite



B Jet Black
B Jet Black



H Anodic Champagne
H Anodic Champagne



K Satin Copper
K Satin Copper



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
G Satin Gold



B Jet Black
W Snow White



H Anodic Champagne
B Jet Black



B Jet Black
G Satin Gold