

Basic Déco X3 | Surface



FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Corps du luminaire en profilé aluminium. Surface du corps du luminaire et rebord intérieur décoratif disponibles en différentes combinaisons et couleurs au choix, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours.


ES Luminaria tipo LED para sobreponer en pared o techo. Distribución directa con corona de luz indirecta. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio. La superficie exterior de la carcasa y la decoración interior están disponibles en diferentes lacados y combinaciones, por ejemplo, en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.

B X3 A S L-8 30 M-D500-G


Product Family	B: Basic
Type	X3: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi [D400-D800], 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White [D400-D800]
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D300, D400, D500, D600, D800
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Multisensor [D400-D800], Radar Sensor, Emergency Module [D400-D800]



Microprismatic | Direct-Indirect



Opal Diffuser | Direct-Indirect




D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1480lm/13W	2530lm/23W	300	1460lm/13W	2500lm/23W
400	2370lm/20W	3750lm/31W	400	2370lm/20W	3750lm/31W
500	3500lm/29W	5810lm/48W	500	3520lm/29W	5870lm/48W
600	5380lm/43W	7750lm/63W	600	5470lm/43W	7850lm/63W
800	7830lm/63W	9940lm/82W	800	7980lm/63W	10110lm/82W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



Multisensor



Emergency Module

**W** Snow White
W Snow White**S** Radiant Silver
S Radiant Silver**U** Urban Graphite
U Urban Graphite**B** Jet Black
B Jet Black**H** Anodic Champagne
H Anodic Champagne**K** Satin Copper
K Satin Copper**W** Snow White
B Jet Black**W** Snow White
K Satin Copper**W** Snow White
G Satin Gold**B** Jet Black
W Snow White**H** Anodic Champagne
B Jet Black**B** Jet Black
G Satin Gold