

Basic Déco Z3 | Surface




FR Projecteur LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Orientable à 345° et pivotant à 90°. Corps du luminaire en profilé aluminium. Surface du corps du luminaire et rebord intérieur décoratif disponibles en différentes combinaisons et couleurs au choix, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum.


ES Luminaria LED de sobreponer en pared o techo. Se puede girar 345° horizontal y girar 90° vertical. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio. La superficie exterior de la carcasa y la decoración interior están disponibles en diferentes lacados y combinaciones, por ejemplo, en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum.

B Z3 A S L-8 30 M-D300-G

Product Family	B: Basic
Type	Z3: Direct only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D300
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold


**Microprismatic | Direct**

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	830lm/8W	1430lm/13W

Opal Diffuser | Direct

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	810lm/8W	1400lm/13W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



W Snow White
W Snow White



S Radiant Silver
S Radiant Silver



U Urban Graphite
U Urban Graphite



B Jet Black
B Jet Black



H Anodic Champagne
H Anodic Champagne



K Satin Copper
K Satin Copper



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
G Satin Gold



B Jet Black
W Snow White



H Anodic Champagne
B Jet Black



B Jet Black
G Satin Gold