

Cubic Evolution Y4/X4 | 200mm Surface



FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage direct avec coquette de lumière indirecte ou uniquement éclairage direct. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de seulement 25mm. Surface/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Composants indirects avec une technologie de lentille innovante pour un éclairage avec faisceau très large du plafond. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K oder 4000K, 6500K ou Tunable White. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria tipo LED para sobreponer en pared o techo. Iluminación directa con corona de luz indirecta o iluminación directa sola. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro o champagne. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Iluminación indirecta con tecnología de lentes innovadora para la iluminación de techo de haz ancho. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

	C X4 A B E-8 30 M-L900									
Product Family	C: Cubic									
Type	Y4: Direct only, X4: Direct-Indirect									
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser									
Surface Finish	W: Snow White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne									
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW									
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]									
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K									
Power	M: Medium Power, H: High Power									
Size	Luminaire Length in mm: L900, L1200, L1500									
On Request	Emergency Module [L1200-L1500], Multisensor									



Microprismatic Direct-Indirect			Microprismatic Direct			Opal Diffuser Direct-Indirect			Opal Diffuser Direct		
L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
900	3790lm/30W	5000lm/40W	900	2280lm/21W	2930lm/26W	900	3750lm/30W	4950lm/40W	900	2170lm/21W	2730lm/26W
1200	5020lm/39W	6560lm/52W	1200	3050lm/27W	3900lm/34W	1200	4930lm/39W	6510lm/52W	1200	2890lm/27W	3650lm/34W
1500	6160lm/48W	8270lm/65W	1500	3700lm/32W	4880lm/43W	1500	6090lm/48W	8160lm/65W	1500	3460lm/32W	4560lm/43W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

