Basic Visio Y9/X9 | Surface



FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage direct latéral-circulaire pour une lumière ambiante discrète murale et du plafond ou version directe/indirecte avec colerette de lumière plus prononcée de la partie indirecte. Corps du luminaire en verre acrylique coulé. Au choix, diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux ou Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Élement de distance/Entretoise et réflecteur/optique de couleurs blanc ou graphite au choix. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours.


ES Luminaría tipo LED para sobreponer en pared o techo. Iluminación directa-redonda para una discreta iluminación de pared o techo o distribución directa-indirecta para una corona de luz indirecta más potente. Cuerpo de la luminaria de vdrio acrílico fundido. Opción de óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina o difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Elemento distanciador y portaóptica opcionalmente blancos o de grafito. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.

B X9 O U E-8 30 M-D300

Product Family	**B**: Basic
Type	**Y9**: Direct only, **X9**: Direct-Indirect
Optical System	**A**: Microprismatic, **O**: Opal Diffuser
Surface Finish	**U**: Urban Graphite
Control Gear	**E**: On/Off, **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW, **8**: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K [D400-D610]
Power	**M**: Medium Power, **H**: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: **D300**, **D400**, **D500**, **D610**


IP20 · ~220-240V · 50-60 Hz · IK 02 · RG0 · ≤3 MacAdam · Medium Power L80B10 50.000h · High Power L80B10 50.000h · CE · UK CA

Microprismatic | Direct-Indirect




D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	760lm/6W	1200lm/10W
400	1770lm/14W	3090lm/23W
500	2840lm/21W	5230lm/38W
610	3830lm/28W	7100lm/52W

Microprismatic | Direct




D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	630lm/5W	1000lm/9W
400	1630lm/13W	2840lm/22W
500	2470lm/19W	4560lm/34W
610	3340lm/25W	6200lm/46W

Opal Diffuser | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	800lm/6W	1260lm/10W
400	1870lm/14W	3270lm/23W
500	2990lm/21W	5500lm/38W
610	4040lm/28W	7470lm/52W

Opal Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	670lm/5W	1060lm/9W
400	1730lm/13W	3020lm/22W
500	2620lm/19W	4830lm/34W
610	3550lm/25W	6570lm/46W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.





U Urban Graphite