
lightnet

Basic-M2

Plafonnier encastré (sans cadre), Kit de fixation inclu - Éclairage direct Numéro d'article: BM2AWL-830M-D400



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-M2. LED. Luminaire encastré sans cadre pour plafonds en placoplâtre. Support de fixation inclus. Aide d´installation conseillé pour la garantie d´un montage correct (Accessoires, à commander séparemment). Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Graduation DALI. DxH (rond). D=400mm.

H=100mm. Courant Medium-Power. 3347lm. 25W. 3,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 05.03.2024

lightnet


Basic-M2


Plafonnier encastré (sans cadre), Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BM2AWL-830M-D400

Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Basic-M2
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Plafonnier encastré (sans cadre), Kit de fixation inclu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=400mm
Hauteur H (mm)	H=100mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	3347lm
Consommation électrique	25W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3,6kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 05.03.2024