

Basic-M4

Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BM4ASE-830M-D670



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-M4. LED. Luminaire encastré avec cadre-colerette pour montage dans plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. DxH (rond). D= 670mm. H=2+100mm. Courant Medium-Power.

6779lm. 50W. 10,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Basic-M4


Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BM4ASE-830M-D670



Client / Projet: _____

Note: _____



| | |
|----------------------------|--|
| Nom des produits | Basic-M4 |
| Agent lumineux | LED |
| Type d'installation | Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu |
| Surface | Radiant Silver |
| Répartition lumineuse | Éclairage direct |
| Température de couleur | 3000K |
| Rendu de couleur (Ra) | Ra>80 |
| Système Optique | Diffuseur micro-prismatique |
| Contrôle | On/Off |
| Longueur L/Diamètre D (mm) | D=670mm |
| Hauteur H (mm) | H=2+100mm |
| Courant/Puissance | Medium-Power |
| Flux lumineux | 6779lm |
| Consommation électrique | 50W |
| Type de protection | IP40 |
| Certification | ENEC-Certificación |
| Durée de vie LED | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| Code photométrique | 8 30 / 3 3 9 |
| Classe photobiologique | RG0 (EN62471) |
| Intérieur/Extérieur | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Poids (kg) | 10,2kg |

